

# EMBLEM DRIVE LDS (PSA)

## DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Lubrificante 100% sintético especialmente concebido para a mais exigente indústria automóvel e especialmente para os veículos Citroën equipados com o sistema Hydractive 3. Não o utilize como substituto do fluido mineral verde LHM. Fluido hidráulico laranja de alta eficiência.

Propriedades:

- 🔥 Índice de viscosidade alto.
  - 🔥 Excelente transmissão de potência independentemente da temperatura ambiente.
  - 🔥 Grande poder anti-desgaste, anti-corrosão e antioxidante.
  - 🔥 Alta resistência à oxidação.
- Excelente comportamento contra borracha flexível.



## PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	NORMA METODO ASTM	VALOR LDS
COR	D 1500	Laranja
DENSIDADE A 20 °C (G/CM3)		0,825
VISCOSIDADE A 100 °C	D445	6,0-6,5
VISCOSIDADE A 40°C	D445	18,5-19,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	D2270	200
PONTO DE INFLAMAÇÃO. (°C)	D92	162
PONTO DE CONGELAÇÃO MAX. (°C)	D97	-27

Os valores característicos típicos que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.



## ESPECIFICAÇÕES

PSA S71 2710 É utilizado em diversos dispositivos, como direção hidráulica, controle do nível de choque, suspensão hidropneumática, controle de estabilidade e tração.

## CONSERVAÇÃO

Deve ser mantido em um recipiente limpo e sem umidade.

## APRESENTAÇÃO

Embalagem de 1L